

CARBIDE, 2 FLUTE BALL NOSE with TAPER NECK


 **VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN KUGELSTIRN mit KONISCH ABGESETZTEM SCHAFTTEIL**

 **Fraise carbure, 2 dents, hémisphérique avec entrée conique**

 **2 TAGLIENTI, SEMISFERICA, SCARICO CONICO**

▶ High efficiency milling in deep slotting due to long projection of the end mills.

▶ Effizientes Tiefnutenfräsen von tiefliegenden Bereichen möglich.



CARBIDE

2

30°

R ±0.01

PLAIN

Y Coating



p.C358-359

	Plain Shank	Page
	HYDRAULIC CHUCK	D15 - 46
	SHRINK FIT HOLDER	D47 - 72
	POWER MILLING CHUCK	D161 - 176
	ER COLLET CHUCK	D73 - 116
	SK SLIM CHUCK	D183 - 201

Unit : mm									
EDP No.	Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Under Neck Parallel Length	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter	Taper Neck Angle
	R(±0.01)	D1	D2	L1	L4	L3	L2	D3	θ
GM902010	R0.5	1.0	6	2	4	23	60	2	1° 30′
GM902901	R0.5	1.0	6	2	4	23	60	4.3	5°
GM902902	R0.5	1.0	6	2	4	42	80	5	3°
GM902020	R1.0	2.0	6	4	6	23	60	2.9	1° 30′
GM902903	R1.0	2.0	6	4	6	23	60	5	5°
GM902904	R1.0	2.0	6	4	6	41	80	5.7	3°
GM902030	R1.5	3.0	6	6	8	32	70	5.6	3°
GM902905	R1.5	3.0	6	6	8	52	90	5.3	1° 30′
GM902040	R2.0	4.0	6	8	10	28	70	5.9	3°
GM902906	R2.0	4.0	6	8	10	49	90	6	1° 30′
GM902060	R3.0	6.0	8	12	15	34	90	8	3°
GM902908	R3.0	6.0	8	12	15	53	110	8	1° 30′
GM902080	R4.0	8.0	10	14	17	36	100	10	3°
GM902909	R4.0	8.0	10	14	17	55	120	10	1° 30′

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Excellent ○ : Good																								
ISO	P											M			K									
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	◎													
ISO	N										S								H					
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys			Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550			
Recommend																		○		◎	○			